

HILO SELLADOR UNI LOCK

DESCRIPCIÓN

Hilo sellador de roscas fácil de usar para el sellado inmediato de sistemas de agua, gas y aire comprimido.

Hilo de poliamida multifilamento preimpregnado.

Para el sellado de elementos roscados ISO 7-1 con roscas cónicas o cilíndricas.

Cumple con los requisitos de la norma EN 751-2 y DIN 30660 para gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y en agua caliente hasta 130 °C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Aparencia: Hilo recubierto de pasta.
- > Temperatura agua potable: hasta 85 °C.
- > Temperatura agua caliente: hasta 130 °C.
- > Temperatura gas: -20 °C a 70 °C.

PROPIEDADES

- > Rosca metálica máxima: 4".
- > Rosca plástica máxima: 1 1/2".
- > Apto para instalaciones de agua potable, agua fría y agua caliente.
- > Ajustable hasta 45°.
- > Aprobado por DVGW.

Ø	Nº vueltas	Máx. uniones
1/2"	6 - 7	400
3/4"	7 - 9	275
1"	8 - 12	192
1 1/2"	10 - 15	105

Ø	Nº vueltas	Máx. uniones
2"	15 - 25	57
2 1/2"	20 - 30	34
3"	25 - 35	23
4"	35 - 45	12

En roscas de plástico, el nº de vueltas debe duplicarse.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: TZHUNI16_032026_REV2