

MANGUITO ELECTRÓLISIS H-H COBRE

DESCRIPCIÓN

Manguito dieléctrico de cobre con rosca hembra, accesorio para prevenir la corrosión galvánica en uniones entre metales disímiles. Incorpora un recubrimiento interior aislante que interrumpe la continuidad eléctrica entre el cobre y otros metales, como el acero o el latón, evitando fenómenos de electrólisis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- > Roscas BSPT ISO 7-1.
- > Fabricado según UNE-EN 1254-1.
- > Cuerpo exterior fabricado en cobre 99,9%.
- > Cuerpo interior fabricado en poliamida 6.0 + 30% fibra de vidrio.
- > Rigidez dieléctrica: 50 Kv/mm².
- > Resistencia a la tracción: 7,44 Kg/mm².
- > Rango de temperatura: -12 °C a 105 °C.
- > Uso en agua fría y caliente.

DIMENSIONES

Referencia	Tamaño
	"
CA8727101500	1/2"
CA8727102000	3/4"
CA8727102500	1"
CA8727103200	1 1/4"
CA8727104000	1 1/2"
CA8727105000	2"

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CA87271_032026_REV1