

**RACOR STORZ**
**ROSCA INTERIOR**

Racor Storz con conexión rosca interior, conforme a la norma DIN 14302, diseñado para su conexión a equipos, válvulas u otros elementos de instalación que dispongan de rosca exterior compatible.

Su sistema de acoplamiento simétrico permite una conexión rápida, garantizando estanqueidad y facilidad de uso.



Ø Nominal	Rosca	Distancia entre "garras"	Referencia
D/25	25 mm	31 mm	HRRS01250000
C/52	45 mm	66 mm	HRRS01450000
B/75	70 mm	89 mm	HRRS01700000
A/110	100 mm	133 mm	HRRS01100000

**ROSCA EXTERIOR**

Racor Storz con conexión rosca exterior, conforme a la norma DIN 14302, diseñado para su conexión a equipos, válvulas u otros elementos de instalación que dispongan de rosca interior compatible.

Su sistema de acoplamiento simétrico permite una conexión rápida, garantizando estanqueidad y facilidad de uso.



Ø Nominal	Rosca	Distancia entre "garras"	Referencia
D/25	25 mm	31 mm	HRRS00250000
C/52	45 mm	66 mm	HRRS00450000
B/75	70 mm	89 mm	HRRS00700000
A/110	100 mm	133 mm	HRRS0110A000

*Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso debido a la optimización de los productos.*

REF: HRRS\_042026\_REV1