

CINTA DE TEFLÓN

DESCRIPCIÓN

La cinta de teflón (PTFE) es un sellador y lubricante para uniones roscadas. Se puede utilizar con plástico, latón, cobre, acero galvanizado, aluminio, hierro negro y acero inoxidable.

La cinta de teflón no se endurece ni se seca ni se congela.

Se puede utilizar en condiciones extremas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > La superficie es antiadherente e impermeable.
- > Resistente a los ataques enzimáticos y microbiológicos.
- > El PTFE de la cinta es químicamente puro.
- > Su estructura molecular hace que sea inerte frente a casi todos los agentes químicos. Tiene una resistencia sin igual al agua, gases, disolventes, ácidos, álcalis y otros medios reactivos.
- > Resistente a las grietas.
- > Su baja fricción le da características lubricantes que evitan el gripaje de los materiales de las uniones roscadas mejorando el montaje y desmontaje.
- > La cinta proporciona un sellado uniforme alrededor de las roscas.

PROPIEDADES

- | | |
|--------------------------------------|--|
| > Químicas: 100% PTFE virgen. | > Presión máxima de trabajo: 30 bar. |
| > Densidad: 0,35 g/cm ³ . | > Rango de temperatura de trabajo: -190 °C a 370 °C. |
| > Largo: 50 m (-0 / +0,2). | > Resistencia a la tracción: 8 N/mm ² . |
| > Ancho: 19 mm (+/- 0,5). | |

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: TZTEFLON_032026_REVO