FICHA TÉCNICA

PERFIL M

BRIDA ADAPTADOR PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La brida adaptador para prensar está diseñada para conectar una tubería a un sistema que utiliza bridas como por ejemplo válvulas.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.


Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Unidades caja
CI27BA150000	15 mm	95	14	44	1
CI27BA180000	18 mm	95	14	45	1
CI27BA220000	22 mm	105	16	51	1
CI27BA280000	28 mm	115	16	60	1
CI27BA350000	35 mm	140	16	69	1
CI26BA420000	42 mm	150	16	75	1
CI26BA540000	54 mm	165	18	91	1
CI26BA760000	76,1 mm	185	18	120	1
CI26BA880000	88,9 mm	200	20	135	1
CI26BA108000	108 mm	220	20	160	1



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.