

CABLE TRENZADO SIN FUNDA



Cable Detecfire Trenzado (AS).

CPR: Cca,-s1a,a1;d1.

Cable trenzado y económico para uso en detección de incendios, señalización, sistemas de megafonía, etc. Su twistado le facilita la instalación evitando el crosstalk entre conductores.

Características físicas

Conductor	Cobre Flexible Pulido Clase V Según EN 60228.	Sección: 1,0 / 1,5 / 2,5 mm ²
Aislamiento	Poliolefina EVA LSHO.	Color: Rojo / Negro. ØDieléctrico conductor: 2,8mm
Trenzado	Trenzado $\geq$ 25 vueltas	

Características eléctricas

Tensión nominal	300V
Radio mínimo cobertura	6 x Ø Ext
Temperatura de servicio	-10°C / +70°C.

Diseño:

- 1 Conductor:** Hilo Cobre Flexible Clase V.
- 2 Aislamiento:** Poliolefina EVA LSHO.
- 3 Reunido:** Trenzado $\geq$ 25 vueltas.

Posibilidad de suministrar este cable entubado.



Ref. sin entubar: DVC2X150T000.
Ref. entubado: DVC2X150T0C0.

REF: DVC2X150T_102024_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es