FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CURVA 90º HM
PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La curva 90º HM para prensar está diseñada para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 90º con conexiones diferentes en cada extremo.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting hembra.


DIMENSIONES

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Ø	A (mm)	H (mm)	Unidades caja
CI27C90HM150	15 mm	43	49	10
CI27C90HM180	18 mm	52	59	10
CI27C90HM220	22 mm	60	67	10
CI27C90HM280	28 mm	71	78	10
CI27C90HM350	35 mm	84	120	5
CI26C90HM420	42 mm	110	140	5
CI26C90HM540	54 mm	136	165	5
CI26C90HM760	76,1 mm	188	247	1
CI26C90HM880	88,9 mm	218	292	1
CI26C90HM108	108 mm	258	358	1



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.