

# MANGUERA SEMIRRÍGIDA Ø25MM MODELO **ALFLEX®**



## ■ CONSTRUCCIÓN:

Tejido de poliéster de alta tenacidad, con un tramo rígido de refuerzo helicoidal de poliéster monofilamento. Revestimiento ligero construido con elastómero termoplástico extruido o caucho EPDM.

## ■ APLICACIONES:

Manguera con una única capa textil para el uso en BIES, más ligera que una manguera de caucho tradicional.

## ■ CARACTERÍSTICAS:

Esta manguera soporta unas temperaturas desde -20°C hasta 60°C.

Disponible en tramos de 20 / 25 / 30 y 60m.

Cumple con la norma EN 694.

La manguera resiste a la prueba del dado caliente (260°C) durante más de 2 minutos.

| Diámetro |   | Presión de trabajo |     | Presión de prueba |     | Presión rotura |      | Peso | Grosor |      |
|----------|---|--------------------|-----|-------------------|-----|----------------|------|------|--------|------|
| mm       | " | bar                | psi | bar               | psi | bar            | psi  | gr/m | mm     | "    |
| 25       | 1 | 21                 | 300 | 42                | 600 | 126            | 1800 | 250  | 2,3    | 0,09 |

REF: BM25\_032022\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)