FICHA TÉCNICA

PERFIL M

UNIÓN ROSCA MACHO PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS



La unión rosca macho para prensar está diseñada para conectar una tubería a un componente con rosca hembra.

Fabricada en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


> Rango de temperatura: -20°C a 110°C.

> Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Uds. caja
CI27UM15X380	15 x 3/8"	49	10
CI27UM15X120	15 x 1/2"	52	10
CI27UM15X340	15 x 3/4"	54	10
CI27UM18X120	18 x 1/2"	55	10
CI27UM18X340	18 x 3/4"	56	10
CI27UM22X120	22 x 1/2"	54	10
CI27UM22X340	22 x 3/4"	55	10
CI27UM22X100	22 x 1"	59	10
CI27UM28X120	28 x 1/2"	46	10
CI27UM28X340	28 x 3/4"	57	10
CI27UM28X100	28 x 1"	60	10
CI27UM28X114	28 x 1 1/4"	62	10
CI27UM35X100	35 x 1"	65	5
CI27UM35X114	35 x 1 1/4"	67	5
CI27UM35X112	35 x 1 1/2"	69	5
CI26UM42X114	42 x 1 1/4"	72	5
CI26UM42X112	42 x 1 1/2"	74	5

Referencia	Ø	A (mm)	Uds. caja
CI26UM54X112	54 x 1 1/2"	80	5
CI26UM54X200	54 x 2"	86	5
CI26UM76X212	76,1 x 2 1/2"	114	1
CI26UM88X300	88,9 x 3"	130	1
CI26UM108X40	108 x 4"	149	1



Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CIUM_052026_REV0