FICHA TÉCNICA

COLLARÍN INTUMESCENTE “C” INOX

DESCRIPCIÓN

El collarín “C” de acero inoxidable aloja en su interior material intumescente. Su forma en “C” se ajusta al perfil curvado de la tubería y evita la realización más compleja de protecciones de cajas en placas a base de yeso o silicatos.



CAMPO DE APLICACIÓN

- Tuberías combustibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura de activación: 180 ºC.
- Diámetros de tubería disponibles: De 110 a 250 mm.
- Aspecto: Caja en “C” de acero inoxidable.
- Expansión libre : >20:1.
- Resistencia al fuego: RF180 en paredes de hormigón celular o forjado en hormigón y RF120 en paredes de cartón-yeso.

MODO DE APLICACIÓN

1. Instalar el collarín intumescente “C” alrededor del tubo combustible para que se adhiera a ras de la pared en el lado expuesto al fuego.
2. Fijar el collarín así compuesto por medio de tornillos autorroscantes o tacos metálicos de expansión (no suministrados) según el soporte.

DIMENSIONES

Modelo	Diámetro de la tubería (mm)	Dimensión externa (mm)	Altura (mm)
Collarín “C” 110	Hasta 110	150 x 150	51
Collarín “C” 160	De 110 a 160	222 x 222	75
Collarín “C” 250	De 160 a 250	355 x 355	100

RESISTENCIAS

Certificado	Apto para
Clase EI 240 (UNE EN 1366-3)	Forjado rígido y pared rígida
Clase EI 120 (UNE EN 1366-3)	Pared flexible

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: JCCI_112025_REV0