

# JUNTA PLANA EN CAUCHO EPDM CON OREJAS



## DESCRIPCIÓN

Las Juntas Planas de EPDM con orejas, fabricadas bajo la UNE 681-1/WA/WC/70.

Son aptas para aguas potables ya que su fabricación se rige estrictamente según la normativa francesa del lista positiva de la Categoría C del "Arrêté" del 09-XI-1994 y siguientes de Francia para estar en contacto con alimentos y con agua potable.

## APLICACIONES

Estas juntas están indicadas para válvulas de compuerta, de tajo y accesorios (PN10- PN16).  
 Sus orificios de amarre permiten el autocentrado de las juntas.

| Tamaño |        | Ø interior | Ø exterior | Distancia orificios | Ø orificios | Espesor | Tamaño |     | Ø interior | Ø exterior | Distancia orificios | Ø orificios | Espesor |
|--------|--------|------------|------------|---------------------|-------------|---------|--------|-----|------------|------------|---------------------|-------------|---------|
| DN     | "      |            |            |                     |             |         | DN     | "   |            |            |                     |             |         |
| DN32   | 1 1/4" | 42         | 72         | 70                  | 16          | 3       | DN300  | 12" | 302        | 314        | 90,2                | 24          | 4       |
| DN40   | 1 1/2" | 52         | 84         | 78,2                | 15,4        | 3       | DN350  | 14" | 351,8      | 427,2      | 91,4                | 24          | 3,8     |
| DN50   | 2"     | 62         | 96,5       | 94,4                | 16          | 3       | DN400  | 16" | 405        | 478,6      | 102,3               | 24          | 3,8     |
| DN60   | 2 1/4" | 61,7       | 97         | 87,8                | 16          | 3       | DN450  | 18" | 450        | 596        | 264                 | 28          | 4       |
| DN65   | 2 1/2" | 77,3       | 121        | 102,4               | 17,5        | 3       | DN500  | 20" | 505,5      | 582,5      | 264,0 / 281,3       | 25 / 32     | 5,6     |
| DN80   | 3"     | 81         | 129        | 59,5                | 16          | 4       | DN600  | 24" | 607,0      | 682,4      | 327,2 / 541,2       | 30 / 35,5   | 5,6     |
| DN100  | 4"     | 100        | 152,5      | 68,3                | 16          | 4       | DN700  | 28" | 700        | 790        | 508 / 320           | 29 / 35     | 6       |
| DN125  | 5"     | 125,5      | 184        | 80,8                | 16          | 4       | DN800  | 32" | 800        | 890        | 577 / 362           | 32 / 35     | 6       |
| DN150  | 6"     | 151,3      | 206,1      | 89,4                | 20          | 4       | DN900  | 36" | 900        | 990        | 772 / 559           | 32 / 37     | 6       |
| DN200  | 8"     | 201,8      | 266        | 76,2                | 20          | 4       | DN1000 | 40" | 1000       | 1112       | 131                 | 41          | 6       |
| DN250  | 10"    | 250        | 314        | 90,2                | 24          | 4       |        |     |            |            |                     |             |         |

REF: CBHAJ\_042021\_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
 Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
 Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)