FICHA TÉCNICA

# SELLADOR ACRÍLICO

## DESCRIPCIÓN




El sellador acrílico es un producto complementario para el sellado de pasos de cables y tuberías, pero también se puede usar para la protección de pequeñas juntas, orificios de los encofrados y pequeños pasos de cables.

## CAMPO DE APLICACIÓN

- Cables en bandeja.
- Cables en tuberías corrugadas.
- Barras colectoras.
- Tuberías combustibles.
- Tubos multicapa.
- Tuberías metálicas aisladas y no aisladas.
- Pasos mixtos (incluidas las compuertas cortafuegos).
- Pasos de conductos.
- Juntos de dilatación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Masilla tixotrópica.
- Color: Blanco.
- Tiempo sin impresión (sin dejar huellas): 1 h.
- Endurecimiento completo: 3,5 mm/24 horas.
- Temperatura de funcionamiento: -10/65 °C.

## MODO DE APLICACIÓN

Masilla tixotrópica lista para usar.

Aplicar con simples espátulas.

**En las juntas de dilatación**

1. Insertar un cordón de poliuretano tipo “Feltene” para limitar la zona de llenado.
2. Insertar la boquilla del cartucho en la junta y extrudir el sellador con la pistola apropiada.
3. Terminar la superficie con una espátula.

## RESISTENCIAS

| Certificado | Apto para |
|---|---|
| Clase EI 240 (UNE EN 1366-3) | Forjado rígido y pared rígida |
| Clase EI 120 (UNE EN 1366-3) | Forjado de Xlam, pared de cartón-yeso, tabique autoportante, pared sándwich, pared de Xlam, falso techo de membrana |
| Clase REI 120 (UNE EN 1365-2) | Falso techo de fibra |
| Clase EI 180 (UNE EN 1366-4) | Juntas en pared rígida y forjado rígido |

*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*

REF: JVSE_112025_REV0