

EXTINTORES POLVO ABC 1 - 2 - 3 kg

DESCRIPCIÓN

El extintor de polvo ABC es un equipo portátil de extinción de incendios diseñado para actuar eficazmente sobre fuegos de clase A (sólidos combustibles), clase B (líquidos inflamables) y clase C (gases y equipos eléctricos energizados).

Contiene polvo químico seco multipropósito que actúa por sofocación e inhibición química de la reacción en cadena del fuego, impidiendo su propagación y reencendido.

Su sistema de propulsión utiliza gas nitrógeno seco a presión, lo que garantiza una descarga uniforme y controlada del agente extintor.



- > Marcado CE.
- > Certificado por Bureau Veritas.

EXTINTOR 1 kg



Eficacia	5A - 21B - C
Agente extintor	Polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	-20 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	50 kV
Presión de servicio	15 bar

EXTINTOR 2 kg



Eficacia	8A - 34B - C
Agente extintor	Polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	-20 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	50 kV
Presión de servicio	15 bar

EXTINTOR 3 kg



Eficacia	13A - 89B - C
Agente extintor	Polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Temperatura utilización	-20 °C +60 °C
Ensayo dieléctrico	50 kV
Presión de servicio	15 bar

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelos PI1, PI2 y PI3.

REF: EPPL_1_2_3_102025_REVO