

## SELLADOR UNI-LOCK 160 m

### DESCRIPCIÓN

- Sellado inmediato – El sellador tapa fugas ofrece un sellado inmediato en instalaciones de agua, gas y aire comprimido. Este producto es rápido y fácil de aplicar.
- Adhesivo reajutable – Listo para usar desde el dispensador, este adhesivo impermeable crea uniones reajustables, permitiendo hacer ajustes sin perder la estanqueidad.
- Sin complicaciones – Gracias al sellador adhesivo no serán necesarias herramientas ni cintas. Es hasta un 55% más económico y un 45% más rápido de aplicar que el cáñamo.
- Uso universal – Sellador de estanqueidad para tuberías de hasta 6" (168,3 mm) de metal (acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón) o plástico (PP, PE, PVC, ABS).
- Vida útil de 5 años desde la fecha de fabricación.
- Para aproximadamente 400 roscas (1/2").

### CARACTERÍSTICAS

- Sellador universal para todo tipo de roscas.
- Estanqueidad entre roscas metálicas.
- Cumple las normas EN 751-2.



REF: TZHUNI16\_062021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## INSTRUCCIONES DE USO

**PASO 1.** Pasar un cepillo sobre la rosca.

**PASO 2.** Empezar a aplicar el producto en los primeros filetes de la rosca y seguir la dirección de la misma.

**PASO 3.** Cortar el hilo sellador con la cuchilla integrada y presionar el cabo suelto sobre la rosca.

**PASO 4.** Enroscar y fijar la junta con una llave de tubo. Reposicionar en caso de necesidad. Guardar en un lugar fresco y seco.

Ø	Nº de vueltas requeridas
1/2"	6 - 8
3/4"	7 - 9
1"	8 - 12
1 1/2"	10 - 15
2"	15 - 25

Ø	Nº de vueltas requeridas
2 1/2"	20 - 30
3"	25 - 35
2 1/2"	30 - 40
4"	35 - 45

\* Para roscas de plástico máx 1 1/2" y usar doble vuelta.

REF: TZHUNI16\_062021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)