

# RÓTULO LUMINOSO ÓPTICO-ACÚSTICO



## DESCRIPCIÓN GENERAL

El rótulo luminoso óptico-acústico para sistemas contra incendios para uso en interiores se puede instalar en la pared para señalar la salida del agente extintor.

La tecnología LED puede permitir tener una señalización luminosa de alta eficacia a baja potencia.

Una salida de contacto abierto protegida y con potencia limitada para un zumbador adicional para aumentar la potencia del sonido.

Interior protegido contra la inversión de polaridad. Hay varios tipos de mensajes de texto disponibles.

<b>Potencia de sonido</b>	85dB a 1 metro
<b>Fuente de alimentación</b>	20 - 30 V DC
<b>Corriente normal</b>	40mA a 24 V DC
<b>Corriente de espera</b>	5mA a 24 V DC
<b>Salida auxiliar de sirena</b>	Contacto abierto, 50 mA
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10°C a +50°C
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C a +50°C
<b>Humedad relativa máx.</b>	93% no condensado

<b>Protección</b>	IP41
<b>Clase</b>	A (interior)
<b>Material</b>	ABS
<b>Color</b>	Blanco
<b>Tamaño</b>	340 x 140 x 55 mm
<b>Estándar</b>	EN54-3
<b>Certificado CPD</b>	0068-CPD-068/2007
<b>Número CPD</b>	010

### Suministro:

Los terminales de alimentación están indicados con "-" y "+", con protección contra inversión de polaridad.

### Salidas auxiliares:

Se encuentran disponibles dos salidas auxiliares de contacto abierto protegidas y de corriente limitada de 50mA a 24V DC:

+ OUT: salida genérica.

+ BUZZ: salida para el zumbador adicional.

### Puente de programación:

Hay dos puentes de programación disponibles para seleccionar funciones específicas:

SEL1: indisponible.

SEL2: indisponible.

### Montaje de la tapa de plástico:

Retire la cubierta de plástico de su posición original y colóquela como se muestra en el dibujo.

*La empresa se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso. 12 meses de garantía a partir de la fecha de emisión del documento fiscal que acredite la compra.*

REF: DVLMP\_122021\_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)