

## BIFURCACIONES DE ALUMINIO "BIPOK"



**BIP70M45M**



**BIP45M25M**



**BIP45M45M**

Las bifurcaciones "BIPOK" están provistas de dos válvulas de válvula esférica, de una empuñadura de transporte integrada y unas patas estabilizadoras en el suelo.

El paso íntegro no crea casi ninguna pérdida de carga.

Ofrecen distintas posibilidades de conexión: roscados BSP o NST-NH, o racores normalizados.

Construidas en aleación de aluminio de primera fusión tratado térmicamente, con un revestimiento de poliéster de color rojo.



Referencia	Código	Entrada	Salidas	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
<b>BIP70M45M</b>	<b>07415</b>	Macho 2 1/2" BSP	2x Macho 1 1/2" BSP	202 x 183 x 171	2,19
<b>BIP45M25M</b>	<b>07407</b>	Macho 1 1/2" BSP	2x Macho 1" BSP	175 x 153 x 144	1,54
<b>BIP45M45M</b>	<b>28713</b>	Macho 1 1/2" BSP	2x Macho 1 1/2" BSP	164 x 180 x 102	1,59

<b>Presión nominal</b>	PN16
<b>Materia</b>	Aleación de aluminio
<b>Tratamiento de superficie</b>	Pintura poliéster
<b>Tipo de grifo</b>	Válvula esférica
<b>Apertura</b>	Por palanca
<b>Tipo de cuerpo</b>	Moldeado
<b>Opciones</b>	Racores de entrada/salida

REF: BIP\_052022\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)