

# MANGUITO UNIÓN CILÍNDRICO DE VARILLA ROSCADA



- **Aplicación:**  
Elemento de conexión entre dos varillas roscadas, tubos roscados, así como una distancia fija, por ejemplo, en aislamiento térmico cuando se combinan patín y abrazadera según EnEV.  
Para abrazaderas con rosca 3/8" se debe utilizar el adaptador AD IG/IG 3/8"/M16.
- **Material:**  
Acero, cincado galvánico.

Tipo	Longitud [mm]	Peso [kg]	Embalaje [pieza]
M8 x 30	30	0.01	100
M10 x 30	30	0.01	100
M12 x 35	35	0.02	50
M16 x 45	45	0.07	50
M16 x 100	100	0.11	20
M16 x 150	150	0.16	20
1/2" x 45	45	0.06	20

REF: CPEV\_032021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)