


ARANDELA DIN 125 CINCADA



CARACTERÍSTICAS

- La arandela DIN125 es una arandela plana.
- Se presenta cincada. Idóneo para todo tipo de tornillos.
- El exterior es estándar dependiendo de la medida de la arandela.
- Cumple normas de fabricación ISO-7089 / ISO-7090.



Métrica	d1	d2	h
M3	3,2	7	0,5
M4	4,3	9	0,8
M5	5,3	10	1
M6	6,4	12,5	1,6
M7	7,4	14	1,6
M8	8,4	17	1,8
M10	10,5	21	2
M12	13	24	2,5
M14	15	28	2,5
M16	17	30	3
M18	19	34	3
M20	21	37	3
M22	23	39	3

Métrica	d1	d2	h
M24	25	44	4
M27	28	50	4
M30	31	56	4
M33	34	60	3,2
M36	37	68	5
M39	40	72	5
M42	43	78	5
M45	46	85	6
M48	50	92	6
M52	54	98	6

REF: CP125M_042021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es