

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión de precarga: 2 bar.
- Temperatura de trabajo: -10°C +99°C.
- Membrana recambiable para agua fría y ACS.
- Brida de acero al carbono zincada.

Referencia	Litros	Modelo	Ancho	Alto	Conexión	Presión máxima
GHVEVSP24080	24	Sin patas	351	358	1" M	8 bar
GHVEV5016000	50	Con patas	379	759	1" M	16 bar
GHVEV8016000	80	Con patas	450	789	1" M	
GHVEV1001600	100	Con patas	450	910	1" M	
GHVEV2001600	200	Con patas	554	1250	1 1/2" M	
GHVEV3001400	300	Con patas	624	1370	1 1/2" M	14 bar
GHVEV4951200	495	Con patas	775	1460	1 1/2" M	12 bar

Bajo demanda podemos suministrar acumuladores hidroneumáticos para presiones máximas de 25 bar.

REF: GHVEV_122024_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es